DECLARATION DES PERFORMANCES
N° SIKI 440-010713-V01

1. Code d'identification unique du produit type :

   SIKI 440

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

   Voir emballage = SIKI 440, n° de lot.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

   Selon la norme : EN 1504-4
   Usage : Produit de collage structural pour mortier ou béton collés

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

SEA
14 Avenue de l'Ile de France
BP 204
27202 VERNON Cedex, FRANCE
Tel : 33(0)2 32 64 31 31
Fax : 33(0)2 32 51 82 21
commercial@seavernon.com
www.seavernon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

   Non Applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

   Système : 4 plus 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

   Non Applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

   Non Applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Liaison/Résistance par adhérence (Adhérence béton durci sur béton durci)	Conforme	EN 1504-4
Résistance au cisaillement	PND	
Résistance à la compression	PND	
Retrait/Dilatation (Retrait total)	PND	
Ouvrabilité Durée pratique d'utilisation	60min à 23°C	
Sensibilité à l'eau (Aptitude à l'application et au durcissement dans les conditions ambiantes particulières / Substrat humide)	PND	
Module d'élasticité (en compression)	PND	
Coefficient de dilatation thermique	PND	
Température de transition vitreuse	PND	
Durabilité (température et humidité)	PND	
Réaction au feu	Classe F	
Substances dangereuses	Conforme à 5.4	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par le fabricant et en son nom par :

M. Bruno OGET, Directeur Général

01/07/13 à Vernon